



SEMISYNTHETIC 4T 20W-50

Aceite multigrado para motos de 4 tiempos.

Descripción

Diseñado para el uso durante toda la temporada en sistemas de lubricación de modernos motores de cuatro tiempos de motocicletas, vehículos todo terreno, scooters y otras motocicletas con cualquier tipo de embrague..

Está hecho de aceites base importados de alta calidad y un complejo de aditivos de clase premium. Permitido su uso en motores fueraborda refrigerados por agua.

Envases disponibles

 Botella PL
1л

Ventajas

- Tiene una alta estabilidad térmica y excelentes propiedades detergentes;
- Proporciona un alto nivel de protección contra el desgaste en una amplia gama de cargas;
- Protege eficazmente el motor contra el sobrecalentamiento;
- Proporciona las mínimas emisiones de humo y de escape;
- Contiene un moderno complejo de aditivos premium;
- Excelente estabilidad de la viscosidad dentro del grado a lo largo de la vida útil;


Cumplimiento

SAE 20W-50
API SL
JASO MA; JASO
T903:2006 MA2

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	14.5
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	880
Índice de viscosidad	128
Número alcalino TBN	6,2
Punto de inflamación °C	210
Temperatura de congelación °C	-30

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.