

Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

SEMISYNTHETIC PLUS 20W-50

Aceite de motor viscosidad extra

Descripción

YUKO SEMISYNTHETIC PLUS es un aceite de motor multigrado tecnología sintética de alta calidad para turismos y camiones de todas las marcas con y sin turbo carga, que se ha desarrollado para satisfacer las crecientes demandas de diferentes mercados. Está formulado con bases del API Grupo II que han sido destiladas y refinadas para obtener los mejores compuestos del petróleo para la elaboración de este lubricante que con su aditivación especial mejora las condiciones de trabajo del motor.

Envases disponibles

 Botella PL
1л

 Botella PL
4л

 Botella PL
5л

Cubo lata 20L

Barril 200л

Ventajas

- Resistencia extrema al desgaste;
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura;
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica;
- Pérdidas mínimas en fricción;
- Protege contra la pérdida de viscosidad de aceite funcionando con altas temperaturas
- Características de viscosidad estables durante todo el período de operación debido a la excepcional estabilidad de todos los aditivos;
- Baja capacidad de evaporización;

Cumplimiento

SAE 20W-50
API SN/CF

MB 229.1; VW 505.00,
505.01 BMW Special
VOLVO VDS MAN
271;MTU

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	18.7
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	890
Índice de viscosidad	105
Número alcalino TBN	6.5
Punto de inflamación °C	235
Temperatura de congelación °C	-15

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.