

Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

MEGA DIESEL 15W-40

Aceite de motor para todas las estaciones para motores diesel modernos.



Descripción

Diseñado para uso durante todo el año en motores de alta velocidad de aire y turbo diesel de camiones de larga distancia, maquinaria agrícola y de construcción, autobuses y otros vehículos comerciales.

Producido de aceites base seleccionados con un paquete de aditivos efectivos, que proporciona propiedades antifricción, anticorrosión, detergentes y antioxidantes óptimas.

Licenciado por API. Tolerancias MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

Envases disponibles

20L Cubo lata
/ Canister PL

Barril
200л

Ventajas

- Alto rendimiento constante en varios modos de funcionamiento durante un largo período de tiempo;
- Propiedades antiespumantes mejoradas, que reducen significativamente el riesgo de formación de espuma en el circuito hidráulico de las válvulas;
- Compatible con todas las juntas de motor;

Cumplimiento

SAE 15W-40 API CI-4/SL
(Licensed) MB 228.3 Cummins
CES 20078 Volvo VDS-2, VDS-3
Renault RLD-2 Caterpillar ECF-1

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	14.9
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	880
Índice de viscosidad	140
Número alcalino TBN	9.2
Punto de inflamación °C	225
Temperatura de congelación °C	-30

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.