

## Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

# YUKO MEGA DIESEL MAX 25W-60


## Aceite de motor diésel multigrado SHPD de viscosidad extra



### Descripción

YUKO MEGA DIESEL MAX 25W-60 Aceite de motor de alta viscosidad para todas las estaciones de SHPD en una base mineral para motores diésel modernos (alto torque, multiválvula, de aspiración natural y turbo con intervalo de drenaje extendido) para camiones pesados, máquinas de construcción, autobuses, incluyendo vehículos equipados con SCR, y sistema EGR para tratar gases de escape tóxicos.

### Envases disponibles

 Canister  
4L

 Canister  
20L

 Barrel  
200L

### Ventajas

- Mayor duración del aceite por su gran resistencia a la oxidación;
- Alto rendimiento constante en diversas condiciones de funcionamiento durante un largo período de tiempo;
- Forma una película con un espesor con mayor protección contra el desgaste de los componentes internos del motor;
- Conservación de sus características de viscosidad dentro de la clase de viscosidad durante todo el período de operación debido a la estabilidad excepcional de todos los componentes;
- Excelentes propiedades de bombeabilidad;
- Compatible con cualquier material de sellado del motor:

### Cumplimiento

SAE 15W-40

API CI-4/SL

ACEA A3/B4, E7

MB 228.3; Volvo VDS-2,

VDS-3; Renault RLD;

Caterpillar ECF-1

### Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm <sup>2</sup> / s.	15.30
Viscosidad cinemática a 40 ° C, cSt	210
Índice de viscosidad	140
Número alcalino TBN	8.9
Punto de inflamación °C	225
Temperatura de congelación °C	-12

### Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.