

Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO SEMISYNTHETIC 10W-30

Aceite de motor tecnología sintética

Descripción

YUKO SEMISYNTHETIC es un aceite de motor universal, hiperaleado, tecnología sintética con excelente fluidez para los motores de gasolina y de diésel, que gracias a los aditivos sintéticos y aceites básicos de alta calidad ayuda el ahorro de combustible.

Envases disponibles

 Botella PL
1л

 Botella PL
4л

 Botella PL
5л

Cubo lata 20L

Barril 200л

Ventajas

- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación;
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura;
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica;
- Reduce el consumo de combustible;
- Limpieza óptima del motor;
- Características de viscosidad estables durante todo el período de operación debido a la excepcional estabilidad de todos los aditivos;
- Baja capacidad de evaporización;

Cumplimiento

SAE 10W-30
API SN/CF

MB 229.1; VW 505.00,
502.00, 505.00 505.01
BMW Special VOLVO
VDS MAN 271;MTU

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	12.3
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	880
Índice de viscosidad	156
Número alcalino TBN	9
Punto de inflamación °C	220
Temperatura de congelación °C	-36

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2019 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.