

Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SEMISYNTHETIC 10W-40

Aceite de motor semisintético Premium Class.



Descripción

Diseñado para los modernos motores de gasolina y diésel de automóviles y minibuses (inyección, válvulas múltiples, turbo, incluidos aquellos equipados con catalizadores de gases de escape) Es la mejor opción para la gran mayoría de los automóviles y minibuses importados.

Está hecho de aceites base de alta calidad con la adición de un paquete de aditivos equilibrados, que ofrece altas características de antifricción, anticorrosión, detergentes y antioxidantes.

Envases disponibles

 Botella PL
1л

 Botella PL
4л

 Botella PL
5л

Cubo lata 20L

Barril 200л

Ventajas

- Alto rendimiento constante en varios modos de funcionamiento;
- Fácil "arranque en frío" en diferentes condiciones;
- Evita la formación de depósitos con altas y bajas temperaturas en el motor;
- La alta clase de propiedades operativas permite el uso de YUKO Semisynthetic 10W-40 en los motores de los automóviles más modernos;
- Compatible con todas las juntas de motor;
- Una amplia gama de formas de envasado satisface las necesidades de cualquier vehículo;

Cumplimiento

SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 501.00/VW 505.00
PSA E/D-02 Level 2

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	14.5
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	880
Índice de viscosidad	151
Número alcalino TBN	9.3
Punto de inflamación °C	210
Temperatura de congelación °C	-30

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.