

Hoja de datos técnicos (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SUPER DIESEL 15W-40

Aceite de motor para todas las estaciones para motores diesel modernos.

Descripción

Destinado a los modernos motores diésel y turbo diésel de turismos, furgonetas y camiones incl. alimentado por combustible con alto contenido de azufre.

Producido con aceites de base mineral con aditivos modernos, que proporcionan estabilidad en el rendimiento del aceite durante todo el servicio y la vida útil.

Envases disponibles

 Botella PL
1л

 Botella PL
4л

 Botella PL
5л

Cubo lata 20L

Barril 200л

Ventajas

- Excelentes propiedades lubricantes, detergentes y anticorrosivas;
- Evita la formación de depósitos de alta y baja temperatura en el motor;
- Debido a la correspondencia con el grado de calidad API CF-4, es óptimo para los modelos de motores diesel más comunes;
- Compatible con todas las juntas de motor;
- Una amplia gama de envases cumple los requisitos de cualquier equipo.

Cumplimiento

SAE 15W-40
API CF-4/SG

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100 ° C, mm ² / s.	14.9
Densidad a 20 ° C, kg / m ³	890
Índice de viscosidad	125
Número alcalino TBN	9.5
Punto de inflamación °C	220
Temperatura de congelación °C	-30

Rango de temperatura de aplicación



Producido de acuerdo con TU U 23.2-31852954-008-2003. Esta información es una referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta publicación del 01/09/2014 reemplaza todas las descripciones publicadas anteriormente de este producto.